

Серия EXTREME. Защита в экстремальных условиях

GREENWOOD EXT

АНТИСЕПТИК, КОНСЕРВАНТ
 НЕВЫМЫВАЕМЫЙ

НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

G

ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ

Предназначен для защиты лиственных и хвойных пород древесины при эксплуатации в открытых атмосферных условиях, а также в экстремальных условиях длительного контакта с водой и грунтом. Рекомендуется для обработки эстакад, свай мостов, столбов, заборов, шпал, опор линий электропередач и связи, береговых сооружений, деревянных элементов судов.

Жидкое антисептическое и консервирующее средство длительного срока действия. Обеспечивает комплексную защиту древесины от поражения биологическими разрушителями. Предотвращает развитие спор грибов: плесневых, деревоокрашивающих, домовых, почвенных, атмосферных, азороводных. Уничтожает яйца, личинки и взрослых особей насекомых древоточцев, моллюсков и ракообразных. Незначительно тонирует поверхности в зеленый цвет. Замерзает. После размораживания сохраняет свои свойства.



СРОК ЗАЩИТЫ: до 55 лет.

СОСТАВ: смесевая композиция органических биоцидов, соли неорганические, комплексон, растворитель, функциональные добавки, очищенная вода.

ХРАНЕНИЕ

Срок годности 24 месяца с даты изготовления. Хранить в плотно закрытой таре отдельно от пищевых продуктов при температуре +5...+40°C. Пожаровзрывобезопасен. Беречь от детей!

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Антисептическую обработку объектов защиты проводить при температуре воздуха не ниже +5°C в хорошо проветриваемом помещении, либо на улице в отсутствие людей и животных. Очистить обрабатываемые поверхности от предыдущих лакокрасочных и других покрытий и видимых загрязнений. При наличии грибковых поражений древесину предварительно обработать отбеливателем **GREENWOOD EXT-I**. Средство размешать. При использовании средства в виде концентрата приготовить рабочий раствор путем смешения с водой в соотношении 1:10 (1 л концентрата / 9 л воды). Провести тестовое нанесение средства в малозаметном месте для выявления возможного легкого тонирования. Провести обработку поверхностей объекта защиты посредством краскопульта / валика с синтетическим ворсом / кисти. Нанести 2-3 слоя готового раствора без перерыва на высыхание с соблюдением нормы расхода.

НОРМА РАСХОДА:

200 мл/м² для предотвращения инфицирования;
 300 мл/м² для обработки пораженной древесины.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Опасно! Избегать проглатывания, вдыхания при распылении, попадания в глаза и на кожу. Использовать резиновые перчатки, защитные очки, респиратор и спецодежду. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу.



Тип средства	Тара, л	Артикул	Отгрузочная информация			Штрих-коды	
			В коробке, шт.	Вес брутто, кг	Габариты, мм	EAN	ITF
КОНЦЕНТРАТ 1:10	1	GWE-GK/01	12			4603775011965	46037750119654
	5	GWE-GK/05	4			4603775011972	46037750119722
	20	GWE-GK/20	-			4603775011989	46037750119890
ГОТОВЫЙ РАСТВОР	5	GWE-GS/05	4			4603775011996	46037750119968
	10	GWE-GS/10	-			4603775012009	46037750120094
	20	GWE-GS/20	-			4603775012016	46037750120162