

PROFESSIONAL SERIES

GreenWAY


SHAMPOO
DETAIL



АВТОШАМПУНЬ

РУЧНАЯ МОЙКА

2 ФАЗА



Концентрированное средство без содержания полирующих и защитных компонентов. Предназначено для основной фазы мойки – детейлинга кузова. Применяется после предварительной мойки для очистки остаточных загрязнений и подготовки поверхностей к нанесению защитных покрытий. Шампунь обеспечивает тщательное промывание труднодоступных мест: стыки панелей, шильдов, решеток, петель, уплотнителей. Стойкая пена удерживает отделенные от поверхности частицы загрязнений, не допуская их повторного осаждения. Средство безопасно для поверхностей. Биоразлагаемо.

СОСТАВ: оптимизированная композиция ПАВ, комплексообразователи, функциональные добавки, вода очищенная.

ТУ 20.20.14-030-16012364-2020

GreenWay
АЗБУКА УХОДА ЗА АВТОМОБИЛЕМ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «ИННОВАЦИЯ», 188506, Россия, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Малое Карлино, Пушкинское ш., д. 50, пом. 5
info@abcgreenway.ru

8 800 350-98-57

www.abcgreenway.ru



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Провести предварительную мойку автомобиля шампунем 1-ой фазы GreenWAY. Взболтать канистру со средством. Приготовить рабочий раствор средства SHAMPOO DETAIL C в соотношении 1:200 при ручном нанесении, 1:10 для пенокомплекта. Шампунь нанести на арки, колесные диски и шины. Шины обработать крупнопористой губкой, остальные элементы щетками. Провести обработку труднодоступных мест кистью с мягким ворсом. Нанести шампунь на кузов, начиная с верхних элементов, растереть крупнопористой губкой или рукавицей. Тщательно смыть шампунь водой. Удалить остатки воды с поверхности водосгоном, протереть впитывающей салфеткой. Нанести защитный состав GreenWAY из серии SAFEGUARD POWER. Внимание! Не наносить моющее средство на кузов под открытыми солнечными лучами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Осторожно! При работе использовать перчатки. Избегать попадания на кожу и слизистые. При попадании в глаза обильно промыть проточной водой. При необходимости обратиться к врачу. Не допускать попадания средства в объекты окружающей среды.



ХРАНЕНИЕ

Срок годности 24 месяца с даты изготовления. Температура хранения +5..+35 °С. Хранить в плотно закрытой таре производителя в сухом помещении, вдали от отопительных приборов. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей. Беречь от детей.

Тара, л	Артикул
5	SH-DT-C-05
10	SH-DT-C-10
20	SH-DT-C-20