


Серия LUBRICAN EXPERT  
Средства для конвейерных  
лент



# LB-LUBOMAX 157 PRO

Для смазки конвейерных лент



## ОПИСАНИЕ

Нейтральное жидкое средство для автоматической обработки цепи конвейерных лент транспортеров на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. Без содержания мыла и фосфатов. Сохраняет высокую эффективность независимо от качества воды, ее жесткости и температуры.



## НАЗНАЧЕНИЕ

Средство LB-LUBOMAX 157 PRO универсально в применении и может использоваться на предприятиях по производству молочных продуктов, алкогольных и безалкогольных напитков, в мясо-, рыбо-, птицеперерабатывающей отраслях.

Подходит для обработки всех типов конвейеров – из нержавеющей и хромированной стали, алюминиевых, медных, латунных, а также пластмассовых типа ПЭ, ПП, ПЭТ, ПА.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Перед началом использования протестировать растворимость смазки в воде.
2. Приготовить рабочий раствор в концентрации 0,1 – 0,4 % по средству. Перед использованием LB-LUBOMAX 157 PRO тщательно промыть всю систему подачи и дозирования смазки. Не совмещать со смазочными материалами на основе мыла и с другими моющими составами.
3. Время воздействия определять пропорционально потоку воды непрерывно/ с интервалами.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. При работе со средством использовать перчатки. При попадании в глаза прополоскать большим количеством воды.

При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут. При попадании в желудок прополоскать рот. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. Избегать попадания в окружающую среду.

## ХРАНЕНИЕ

Срок годности 3 года с даты изготовления. Держать в плотно закрытой/герметичной таре. Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержанию, в недоступном для детей месте. Температура хранения 0..+40 °С.

### СОСТАВ:

октаметилциклотетрасилоксан, смесевая композиция 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он, силиконы, функциональные добавки; pH 6,5.

### УПАКОВКА:

20 л, канистра, арт. LB-157/20  
200 л, бочка, арт. LB-157/200  
1000 л, куб, арт. LB-157/1000