


Серия EXTREME. Защита в экстремальных условиях

GREENWOOD EXT

ОТБЕЛИВАТЕЛЬ

НА ОСНОВЕ ХЛОРА



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

Предназначен для восстановления естественного цвета заболонной древесины лиственных и хвойных пород, пораженных древоокрашивающими грибами. Для обработки окоренных и неокоренных лесоматериалов, пило- и листовых материалов, деревянных конструкций и изделий.

Жидкое специализированное хлорсодержащее средство. Обесцвечивает грибные окраски и останавливает рост грибницы древоокрашивающих грибов. Предотвращает развитие спор плесневых и древоразрушающих грибов. Уничтожает древоточцев: яйца, личинки и взрослых особей насекомых. Не влияет на физико-механические свойства древесины. Замерзает. После размораживания сохраняет свои свойства.



СОСТАВ: отбеливающая композиция на основе хлора, соль неорганическая, фосфонат, функциональные добавки, очищенная вода.

ХРАНЕНИЕ

Срок годности 9 месяцев с даты изготовления. По истечении 6 месяцев использовать без разбавления. Хранить в темном сухом месте в плотно закрытой таре, отдельно от пищевых продуктов и кислотных средств. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей и нагрева выше +30 °С. Беречь от детей и животных!

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Обработку проводить при температуре воздуха не ниже +5 °С в хорошо проветриваемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты. Очистить поверхность от видимых загрязнений. При использовании концентрата приготовить рабочий раствор путем смешения средства с водой в соотношении 1:2 (1 л концентрата/ 1 л воды) температурой +20 °С. Зоны поражения смочить водой и оставить на 5 минут. Нанести отбеливающий раствор посредством краскопульта/ валика с синтетическим ворсом/ кисти. В зависимости от породы древесины норма расхода может быть увеличена. Действие отбеливателя проявляется в период от 30 минут до 5 часов в зависимости от породы древесины, интенсивности и глубины окрашивания. При необходимости обработку повторить. Для предотвращения повторного заражения древесину обработать антисептическими средствами **GREENWOOD** серии **BIO**.

НОРМА РАСХОДА: 200 мл/м²

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Опасно! Избегать проглатывания, вдыхания паров, попадания в глаза и на кожу. Использовать резиновые перчатки, защитные очки, респиратор и спецодежду. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу. Не смешивать с кислотными средствами! Не допускать попадания концентрата в открытые водоёмы!



Тип средства	Тара, л	Артикул	Отгрузочная информация			Штрих-коды		
			В коробке, шт.	Вес брутто, кг	Габариты, мм	EAN	ITF	
КОНЦЕНТРАТ 1:2	1	GWE-1K/01	12			4603775012047	46037750120476	
	5	GWE-1K/05	4			4603775012054	46037750120544	
	20	GWE-1K/20	-			4603775012061	46037750120612	
ГОТОВЫЙ РАСТВОР	5	GWE-IS/05	4			4603775012504	46037750125044	
	20	GWE-IS/20	-			4603775012511	46037750125112	