

Серия FLOOR EXPERT

для уборки, восстановления и защиты полов

GreenLAB


профессиональная химия

FL-PROTECTANT NEO

для защиты напольных покрытий. С возможностью полировки.



Металлизированный блестящий лак-дисперсия на полимерной основе. Нейтральное средство с высоким содержанием полимерных компонентов. Для ручного применения.



Действие

FL-PROTECTANT NEO - синтетическая дисперсия, образующая блестящий слой с высоким содержанием твёрдых компонентов, при отверждении которой образуется металл кристаллическая решётка. Прочное, износостойкое, невосприимчивое к загрязнениям и устойчивое к воздействию моющих и антисептических средств защитное покрытие.

Защищает полы от механических повреждений и воздействия влаги.

Маскирует мелкие царапины, придает блеск напольным покрытиям.

Предотвращает скольжение. Уменьшает загрязненность.

Появляющиеся на покрытии чёрные штрихи от подметок хорошо удаляются полированием с помощью однодисковой машины (ок. 1000 об/мин).

Назначение

Для повышения износостойкости и увеличение срока службы напольных покрытий: линолеума, ламината, натурального и искусственного камня, паркета и т.п. Применению для напольных покрытий с заводским полиуретановым или полиэтиленовым рабочим слоем должна предшествовать проба прилипания.

Способ применения

Подготовка пола к нанесению защитного покрытия

Провести сухую уборку и глубокую чистку пола с применением средств серии FL-STRIPPER. Вымыть пол нейтральным моющим средством FL-NEUTRAL, хорошо просушить.

Нанесение защитного покрытия

Тщательно взболтать канистру перед применением средства! Убедиться посредством лакмусовой бумаги, что pH пола нейтральный. Равномерно распределить по поверхности пола тонким слоем с помощью плоского мопа. Нанести на поверхность 2-3 слоя лака в зависимости от впитывающей способности пола с интервалом около 30-40 минут. Расход средства при первичном нанесении составляет 25 мл на каждый слой.

Полирование: Окончательно высохшее покрытие можно уплотнить с помощью однодисковой машины (ок. 1000 об/мин), оснащённой соответствующим падом. При этом блеск повышается, а покрытие не становится скользким.

Последующий уход за защитным покрытием

Для ежедневного мытья использовать специализированное средство FL-POLYFLOOR. Для периодического мытья использовать моющее и восстанавливающее средство с полимерами FL-RESTORE.

Восстановление покрытия

Обработать пол дисковой машиной с применением FL-POLYFLOOR. Вымыть и высушить пол. Нанести 1-2 слоя FL-PROTECTANT NEO.

Упаковка

5 л, канистра, арт. FL-087/5
10 л, канистра, арт. FL-087/10

Производитель: ООО "ГринЛАБ"

Россия, Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, д. 45, лит. А, пом. 2Н

Тел: (812) 309-19-58

Серия FLOOR EXPERT

для уборки, восстановления и защиты полов

GreenLAB

профессиональная химия

Характеристики

Состав: стирол-акриловый сополимер, специальные растворители, пластификатор и очищенная вода.

Плотность: 1,09 кг/дм³ при t = 20 °C

Меры предосторожности

Использовать резиновые перчатки, защитные очки, спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Хранение

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1 до +20 °C.

Беречь от детей.

Производитель: ООО "ГринЛАБ"

Россия, Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, д. 45, лит. А, пом. 2Н

Тел: (812) 309-19-58