

PROFESSIONAL SERIES

GreenWAY

SHAMPOO  
PROFF

K

## ПЕНА АКТИВНАЯ

БЕСКОНТАКТНАЯ МОЙКА

ДЛЯ ЗИМНЕГО ПЕРИОДА



Концентрированное средство усиленного действия с антикоррозийными добавками. Предназначено для комплексной наружной мойки автомобиля в зимний период. Активная пена расщепляет сложные загрязнения: противогололедные реагенты, остатки ГСМ, смолисто-асфальтеновые вещества, загрязнения с органическими и глинистыми примесями. Эффективно очищает наружные поверхности деталей шасси. Регулярное применение средства предотвращает коррозионные процессы. Не повреждает обрабатываемые поверхности. Биоразлагаемо.

**СОСТАВ:** оптимизированная композиция ПАВ, щелочные компоненты, комплексообразователи, ингибитор коррозии, функциональные добавки, вода очищенная.

ТУ 20.20.14-030-16012364-2020

**GreenWay**  
АЗБУКА УХОДА ЗА АВТОМОБИЛЕМ

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** ООО «ИННОВАЦИЯ», 188506, Россия, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Малое Карлино, Пушкинское ш., д. 50, пом. 5  
info@abcgreenway.ru

8 800 350-98-57

www.abcgreenway.ru



### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Пролить машину водой температурой не выше +30 °С из проливочного шланга до полной очистки от снега и льда. Продолжать проливать до выравнивания температуры кузова с температурой воздуха в боксе. Концентрат развести водой в соотношении: 1:5-1:8 для пенокомплекта, для пеногенератора 1:50-1:80, для дозирующей системы выставить дозировку 2-4%. Равномерно нанести активную пену на поверхность горизонтальными движениями снизу вверх. Последовательность обработки: переднее колесо, крыло, боковая поверхность, заднее колесо, багажник, заднее колесо с другой стороны, боковая сторона, переднее колесо, крыша, капот. Пену оставить на поверхности на 1-2 минуты, не допуская высыхания. Тщательно смыть водой под давлением, начиная с капота, боковые зоны отбивать горизонтальными движениями снизу вверх. Дополнительно облить кузов проточной водой. Удалить остатки воды с поверхности водосгоном, протереть впитывающей салфеткой.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Осторожно! При работе использовать перчатки. Избегать попадания на кожу и слизистые. При попадании в глаза обильно промыть проточной водой. При необходимости обратиться к врачу. Не допускать попадания средства в объекты окружающей среды.



### ХРАНЕНИЕ

Срок годности 24 месяца с даты изготовления. Температура хранения +5..+35 °С. Хранить в плотно закрытой таре производителя в сухом помещении, вдали от отопительных приборов. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей. Беречь от детей.

Тара, л	Артикул
5	SH-PR-K-05
10	SH-PR-K-10
20	SH-PR-K-20