

Серия EXTREME. Защита в экстремальных условиях

GREENWOOD EXT

АНТИСЕПТИК, ИНСЕКТИЦИД
НЕВЫМЫВАЕМЫЙ

НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

H

УНИЧТОЖЕНИЕ НАСЕКОМЫХ

Предназначен для обработки свежесрубленной и выгруженной из воды древесины, круглых лесоматериалов и пиломатериалов, хранящихся на складах, внешних и внутренних элементов зданий – бревенчатых стен, потолочных балок, полов, междуэтажных перекрытий, изделий из древесины и материалов на ее основе. Рекомендуются для обработки пород древесины I и II класса стойкости к повреждению насекомыми (ГОСТ 9014.0-75).

Жидкое антисептическое специализированное средство – инсектицид. Обладает высокой биоцидной активностью в отношении групп насекомых, поражающих лесоматериалы на границе между корой и древесиной, а также глубокие слои. Уничтожает лесных, штабельных, домовых и мебельных древоточцев. Не вымывается. Сохраняет эффективность действия в течение длительного времени, что позволяет защитить древесину на весь период генерации насекомого от яйца до вылета взрослой особи. Замерзает, после размораживания свойства сохраняются.



СРОК ЗАЩИТЫ: до 5 лет.

СОСТАВ: смешевая композиция органических биоцидов, растворитель, углеводород ароматический, смешевая композиция ПАВ, функциональные добавки, очищенная вода.

ХРАНЕНИЕ

Срок годности 5 лет с даты изготовления. Хранить темном сухом месте в плотно закрытой таре, отдельно от пищевых продуктов при температуре +5..+40°C. Пожаровзрывобезопасен. Беречь от детей!

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Антисептическую обработку объектов защиты проводить при температуре воздуха не ниже +5 °С в хорошо проветриваемом помещении, либо на улице, в отсутствие людей и животных. Очистить поверхности от предыдущих лакокрасочных и других покрытий и видимых загрязнений. При обработке древесины, пораженной древоточцами, зачистить инфицированные зоны. Приготовить рабочий раствор путем смешения средства с водой в соотношении 1:10 (1 л концентрата / 9 л воды). Провести тестовое нанесение средства в малозаметном месте для выявления возможного легкого тонирования. Провести обработку поверхностей объекта защиты посредством валика с синтетическим ворсом / кисти. Для предупреждения инфицирования нанести 2–3 слоя готового раствора с соблюдением нормы расхода без перерыва на высыхание. Для уничтожения заселившихся насекомых обработать поверхность до полного смачивания и ввести раствор в летные отверстия посредством шприца (возможно использование медицинского инъекционного шприца). Для фиксации средства, обработанную древесину защитить от попадания влаги и оставить до полного высыхания. Повторить антисептическую обработку через 14 дней.

НОРМА РАСХОДА:

300 мл/м² для предотвращения инфицирования;
150–200 мл/м² для обработки пораженной древесины.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Опасно! Избегать проглатывания, вдыхания при распылении, попадания в глаза и на кожу. Использовать резиновые перчатки, защитные очки, респиратор и спецодежду. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу.



Тип средства	Тара, л	Артикул	Отгрузочная информация			Штрих-коды	
			В коробке, шт.	Вес брутто, кг	Габариты, мм	EAN	ITF
КОНЦЕНТРАТ 1:10	1	GWE-HK/01	12			4603775012023	46037750120230
	5	GWE-HK/05	4			4603775012030	46037750120308