

PROFESSIONAL SERIES

GreenWAY

SHAMPOO
PROFF

L

ПЕНА АКТИВНАЯ

БЕСКОНТАКТНАЯ МОЙКА

ДЛЯ ЗИМНЕГО ПЕРИОДА



Высококонцентрированное средство усиленного действия с антикоррозийными добавками. Предназначено для наружной мойки автомобиля в зимний период.

Активная пена расщепляет сложные загрязнения: противогололедные реагенты, остатки ГСМ, смолисто-асфальтеновые вещества, загрязнения с органическими и глинистыми примесями. Эффективно очищает наружные поверхности деталей шасси. Регулярное применение средства предотвращает коррозионные процессы.

Высокая концентрация активных компонентов обеспечивает экономный расход. Не повреждает обрабатываемые поверхности. Биоразлагаемо.

СОСТАВ: оптимизированная композиция ПАВ, щелочные компоненты, комплексообразователи, ингибитор коррозии, функциональные добавки, вода очищенная.

ТУ 20.20.14-030-16012364-2020

GreenWay
АЗБУКА УХОДА ЗА АВТОМОБИЛЕМ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «ИННОВАЦИЯ», 188506, Россия, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Малое Карлино, Пушкинское ш., д. 50, пом. 5
info@abcgreenway.ru

8 800 350-98-57

www.abcgreenway.ru



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Пролить машину водой температурой не выше +30 °С из проливочного шланга до полной очистки от снега и льда. Продолжать проливать до выравнивания температуры кузова с температурой воздуха в боксе. Концентрат развести водой в соотношении: 1:7-1:10 для пенокомплекта, для пеногенератора 1:80-1:200, для дозирующей системы выставить дозировку 1-2%. Равномерно нанести активную пену снизу вверх горизонтальными движениями. Последовательность обработки: переднее колесо, крыло, боковая поверхность, заднее колесо, багажник, заднее колесо с другой стороны, боковая сторона, переднее колесо, крыша, капот. Пену оставить на поверхности на 1-2 минуты, не допуская высыхания. Тщательно смыть водой под давлением, начиная с капота, боковые зоны отбивать горизонтальными движениями снизу вверх. Дополнительно облить кузов проточной водой. Удалить остатки воды с поверхности водосгоном, протереть впитывающей салфеткой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Осторожно! При работе использовать перчатки. Избегать попадания на кожу и слизистые. При попадании в глаза обильно промыть проточной водой. При необходимости обратиться к врачу. Не допускать попадания средства в объекты окружающей среды.



ХРАНЕНИЕ

Срок годности 24 месяца с даты изготовления. Температура хранения +5..+35 °С. Хранить в плотно закрытой таре производителя в сухом помещении, вдали от отопительных приборов. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей. Беречь от детей.

Тара, л	Артикул
5	SH-PR-L-05
10	SH-PR-L-10
20	SH-PR-L-20