

# AK-PLANTEX 29 CF

## Средства для уборки пищевых производств

### Описание

Жидкое щелочное пенное моющее средство. Очищает поверхности от масложировых, белковых и органических загрязнений. Для применения ручным и механизированным способами. При использовании пеногенератора создает стабильную пену.



### Назначение

Для санитарной обработки технологического оборудования, включая гермокамеры, инвентаря, тары, производственных и подсобных помещений на предприятиях мясной промышленности. Может применяться для мойки различных видов поверхностей, в том числе стали, нержавеющей стали, алюминия, гальванизированных поверхностей.

### Способ применения

1. Произвести ополаскивание обрабатываемых объектов.
  - 2.1 Ручная мойка оборудования, инвентаря, тары и производственных помещений. Рабочий раствор температурой +30..+40 °С в концентрации от 2 до 3 %, время обработки 10 минут.
  - 2.2 Мойка погружением. Съемные и мелкие детали обрабатывают погружением в ёмкость с рабочим раствором температурой +40..+50 °С моющего с концентрацией 3 % по средству. Время выдержки 10 минут.
  - 2.3 Пенная мойка. Рабочий раствор температурой +30..+40 °С в концентрации от 2 до 3 %. Пену оставляют для воздействия на 10 минут.
  - 2.4 Ручная мойка и пенная термокамер. Рабочий раствор температурой +50..+60 °С в концентрации 3 % по средству.
  - 2.5 При использовании механизированной мойки необходимо руководствоваться инструкциями по эксплуатации моечного оборудования.



Подробно способ применения указан в Инструкции к средству AK-PLANTEX 29 CF.

### Меры предосторожности

Осторожно! Избегать попадания средства в глаза, в рот и на кожу. Все работы со средством проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками, использовать очки и защитную спецодежду. При обработке поверхностей в помещениях ручным способом работы можно проводить в присутствии людей. При применении систем высокого давления необходимо использовать средства защиты органов дыхания.

### Хранение

Срок годности 3 года с даты изготовления. Хранить в упаковке изготовителя в закрытых складских помещениях при температуре 0..+40 °С вдали от источников тепла. Хранение вблизи открытого огня и под прямыми солнечными лучами не допускается. Беречь от детей.



Упаковка:  
20 л, канистра, арт. AK-029/20  
200 л, бочка, арт. AK-029/200

Состав: Оптимизированная  
смесевая композиция ПАВ,  
щелочные компоненты,  
комплексообразователи,  
пенообразователи, ингибиторы  
коррозии, функциональные  
добавки.